



HUSQVARNA GX 560

Ein Mäher, der auf einem Luftpolster gleitet, hat seine grössten Vorteile auf hügeligem Untergrund. Der Luftkissenmäher lässt sich leicht in jede Richtung bewegen und bei einem Gewicht von nur 15 kg ist sehr wenig Kraft erforderlich, um ihn in Hanglage auf- und abwärts zu bewegen und um Blumenbeete sowie Bäume zu mähen. Dieses Modell hat einen leisen, aber leistungsstarken 4-takt Benzinmotor, der wenig Lärm erzeugt und dennoch Hervorragende Mähergebnisse erzielt. Da eine Schmierung des Motors mit Öl gewährleistet ist, kann der Mäher Neigungen von bis zu 45 Grad bewältigen. Perfekt für den professionellen Einsatz oder für grosse Geländeflächen, wo ohne Elektrokabel gemäht werden muss.



Arbeitet an Hängen bis zu 45°

Arbeitet dank des Motorschmiersystems mit Ölschleuder ununterbrochen an Hängen bis zu 45°.



Manövrierfähig

Einfaches Manövrieren um Hindernisse wie Blumenbeete, Bäume und Kanten.

Luftkissen

Schwebt auf einem Luftkissen und schneidet leicht in jede Richtung.



Transporträder

Transporträder für verbesserte Manövrierfähigkeit und einfacheren Transport - als Zubehör erhältlich.



MERKMALE

- Einfacher Schnitt in alle Richtungen dank Luftkissen.
- Einfaches Manövrieren in alle Richtungen
- Arbeitet ununterbrochen an Hängen bis zu 45°
- Transporträder als Zubehör erhältlich

Technische Spezifikationen

CAPACITY

Nettoleistung bei U/min	3150 U/min
Leistung	3 kW

DIMENSIONS

Artikel Bruttogewicht	22000 g
Artikel Nettogewicht	18200 g
Schnittbreite	50.5 cm
Hubraum	160 cm ³
Gewicht	16 kg

ENGINE

Hubraum	160 cm ³
Zündkerzenabstand	0.75 mm
Engine brand	Honda
Motorkühlung	Luft
Motorname	GCV160
Motorhersteller	Honda
Motor/Motortyp	OHC
Volumen Kraftstofftank	0.9 l
Volumen Kraftstofftank	0.25 Gallone (US)

EQUIPMENT

Luftfiltertyp	Auto-type Paper
Messerkupplung (BBC)	Nein
Messer	Mulchmesser
CLG Product (Calc)	Yes
Antriebssystem	kein Antrieb
Typ des Führungsholmes	Komfort
Generic Lawnmower Drive Type	Hover mowers
Drahtlose Konnektivität	Nicht anwendbar

LUBRICANTS

Motorschmiierung	Schleuderschmiierung
Kraftstoffverbrauch	561 g/kWh
Ölmenge	0.55 l
Kraftstoff	Benzin

MATERIALS

Mähwerkmaterial	ABS Kunststoff
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	2620 g
Paper + Cardboard total	3000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

SOUND AND NOISE

Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	98 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	96 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	86.8 dB(A)

VIBRATIONS

Vibrationen am Führungsholm Handlebar	3.3 m/s ²
---------------------------------------	----------------------

PACKAGING

Verpackungshöhe	405 mm
Verpackungslänge	770 mm
Verpackungsvolumen	193.347 dm ³
Verpackungsbreite	620 mm
Verpackung, Bruttogewicht	22.34 kg
Palettenlagen	4
Menge im Masterpack	1