



Husqvarna ST 430T

Leistungsstarke und leise Schneefräsen für starke Beanspruchung und grosse Schneemengen. Extrem effizienter EFI-Motor, Elektrostart, Ganzstahlkonstruktion und Raupen- Antriebssystem für mehr Traktion. Geeignet für anspruchsvolle Grundbesitzer und professionelle Schneeräumunternehmen. Husqvarna EFI-Motor, hydrostatische Übertragung, LED-Leuchten, Elektrostart und beheizte Griffe.



Bedienerkonsole aus Stahl

Langlebig, auch unter harten Bedingungen.



Einstellbare Schaufelhöhe

Passen Sie den Abstand zwischen dem Schneckengehäuse und dem Boden ganz einfach an.

Elektronischer Motor mit Kraftstoffeinspritzung

Elektronische Kraftstoffeinspritzung für erhöhte Produktivität verbunden mit geringerem Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen.



Handgriffheizung

Die Handgriffheizung sorgt für komfortablen Betrieb bei kalter Witterung.



MERKMALE

- Elektronischer Motor mit Kraftstoffeinspritzung
- Einstellbare Schaufelhöhe
- Bedienerkonsole aus Stahl
- Handgriffheizung für maximalen Komfort bei kalter Witterung
- Schlüssel Elektrostart
- Impeller mit drei Flügeln aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer für einfaches Arbeiten dunkler Umgebung
- Servolenkung für bessere Manövrierbarkeit und leichtere Steuerung
- Schlaufengriff für optimale Griffigkeit und Steuerung
- Robustes Schneckengehäuse für einen stabilen Betrieb
- Reinigungsstab zum Säubern des Auswurfkanals
- Leistungsstarkes Riemensystem
- Zweistufiges System für effiziente Schneeräumung

Technische Spezifikationen

KAPAZITÄT	
Bruttodrehmoment	20.4 Pfund-Fuß
Nettoleistung bei U/min	3600 U/min
Energiequelle	Benzin
ZERTIFIZIERUNGEN	
Kommerzielle Garantie	90 Days
Garantie Privatanwender	3 Years
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	208652 g
Artikel Nettogewicht	172615 g
Durchmesser Räum Schnecke	35.5 cm
Grundgerät. Höhe	122.6 cm
Grundgerät. Länge	157.5 cm
Grundgerät. Breite	78.7 cm
Durchmesser Impeller	12 in
Intake height	58 cm
Gewicht	169.2 kg
Arbeitsbreite	76 cm
MOTOR	
Lichtmaschine	5 A
Hubraum	420 cm ³
Engine brand	Husqvarna
Motorkühlung	Luft
Motorschmierng	Schleuderschmierng
Motorhersteller	Husqvarna
Motor/Motortyp	Husqvarna
Vorwärtsgänge	Unbegrenzt
Rückwärtsgänge	Unbegrenzt
Getriebe	Hydrostatisch
AUSSTATTUNG	
Fräsenmodell	Zweistufig
Antriebssystem	Hydrostatic
Elektrostart	Ja
Höhenverstellbarer Griff	4 Stufen
Griffart	Rundum-Griff
Frontscheinwerfer	Ja
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierng	Schleuderschmierng
Kraftstoffverbrauch	476 g/kWh
Kraftstoff	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	914 mm
Verpackungslänge	1391 mm
Verpackungsvolumen	1124.69 dm ³
Verpackungsbreite	876 mm
Menge im Masterpack	1
LÄRMBELASTUNG	
Schallpegel	85 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	100 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	100 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	85 dB(A)

ZUBEHÖR



GEWICHTE-KIT
598 53 80-01



GRIFFHEIZUNGS-KIT
599 42 39-01