

Husqvarna TC 112

Speziell entwickelt für einfache Bedienung und beste Mähergebnisse auf mittelgrossen Rasenflächen. Das kompakte Design ermöglicht eine mühelose Navigation in engen Passagen. Mit ergonomischen und intuitiven Bedienelementen, bequemer Sitzposition, manuellem Hebel für die Mähdeckzuschaltung und Auto-Chocke für eine einfache Bedienung. Und dank der Husqvarna Qualität und Langlebigkeit können Sie sich immer darauf verlassen, dass Ihr Gartentraktor hält, was er verspricht. BioClip® -Mulcheinsatz sowie verschiedene Anbauteile als Zubehör erhältlich.



Verstellbarer Fahrersitz

Werkzeuglose Anpassung der Sitzposition zur schnellen Einstellung einer komfortablen Fahrposition.



Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler zur einfachen Steuerung der Betriebszeit sowie der Service- und Wartungsintervalle.



Doppelscheinwerfer vorn für klare Sicht bei Dunkelheit.



Ergonomische Fahrposition

Bequeme Sitzposition und Bedienung dank verstellbarem Sitz und leicht zugänglichen Bedienelementen. Federunterstützte Schnitthöheneinstellung zur einfachen Einstellung der gewünschten Höhe.



MERKMALE

- Doppelscheinwerfer vorne für klare Sicht bei Dunkelheit.
- Betriebsstundenzähler zur einfachen Steuerung der Betriebszeit sowie der Service- und Wartungsintervalle.
- einer komfortablen Fahrposition.
- Begueme Sitzposition und Bedienung dank verstellbarem Sitz und leicht zugänglichen Bedienelementen.
- Das Mähwerk ist mit Anti-Skalpier-Rädern ausgestattet um die Beschädigng bei unebenen Rasenflächen zu verringern.
- Kompakte Bauweise für müheloses Navigieren in engen Passagen und einfaches Verstauen bei Nichtgebrauch.
- ROS (Reverse Operation System) wird mit der Starttaste aktiviert, um schnellen Zugriff auf das Rückwärtsmähen zu erhalten und das Risiko einer unbeabsichtigten Verwendung der Funktion zu minimieren.
- Hebel zum Aktiviern des Mähwerks.

- Ein Fenster im Tank macht die es einfach den Füllstand zu prüfen.
- Doppelpedalantrieb für bessere Antriebskontrolle und einfache, intuitive Bedienung
- Werkzeuglose Einstellung der Sitzposition zur schnellen Einstellung Bedienhebel auf nur einer Seite erleichtern das Ein- und Aussteigen aus dem Sitz auf der anderen Seite.
 - Zusätzliche Funktionalität dank des mitgelieferten Abschlepphakens, der die Verwendung vieler Zubehörteile ermöglicht.
 - Grosse Fangbehälter sammeln den Grasschnitt und hinterlassen eine sauberen Rasen.
 - Einfache Geschwindigkeits- und Richtungskontrolle mit pedalbetätigtem hydrostatischem Getriebe.
 - Einfache Bedienung bei jedem Wetter. Ein Choke ist nicht erforderlich. Drehen Sie einfach den Schlüssel um und Sie können direkt mit der Arbeit beginnen.
 - Leicht zugängliche Schnitthöhenverstellung für verbesserte Ergonomie.

AKKU	
Kapazität Akku/Batterie	20 Ah
Napazitat Akku/Batterie Spannung Akku/Batterie	12 V
	12 V
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	2800 U/min
Ausgangsleistung	8.0 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	238000 g
Artikel Nettogewicht	198000 g
Grundgerät, Höhe	110 cm
Grundgerät, Länge	166.5 cm
Grundgerät, Breite	92 cm
- assungsvermögen	2001
Schnitthöhenversteller	Kotflügelmontiert
Schnitthöhenverstellung	Hebel, vom Sitz aus
Schnitthöhenstufen	6
Schnittbreite	95 cm
Höhe	110 cm
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Mittel
Reifengrösse, vorne	15x6-6
Reifengrösse, hinten	18x8.5-8
Gewicht	211 kg
Radstand	115 cm
MOTOR	
Zylinder	1
Hubraum	413 cm ³
Engine brand	Husqvarna
Motorkühlung	Luft
Motorname	HS 413AE
Volumen Kraftstofftank	61
Volumen Kraftstofftank	1.59 Gallone (US)
Generator	12 A
Motorhersteller	Husqvarna
Motor/Motortyp	HS 413AE
Getriebehersteller	Hydro-Gear
Getriebebezeichnung	T2
Getriebe	Hydrostatisch
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Kartusche mit Vorfilter
- Führungsräder	2
BioClip®-Kit	Als Zubehör erhältlich
Messereinstellung	Manuell
Messer	Sammeln
Messer	2 St
Grasfangbox	Inkl.
Getränkehalter	Ja
Mähwerktyp	Gestanzt
Mähsystem	Grasaufnahme / BioClip® Mulchfunktion / Heckauswurf
	LIECKAUSWUIT

Technische Spezifikationen	
Deflektor	Als Zubehör erhältlich
Antriebssteuerung	Dual pedal-operation
Frontschutz	Available as accessory
Generator	12 A
Schmierölträgerwelle	Nein
Frontscheinwerfer	Ja
Betriebsstundenzähler	Digital
Mulch-Zubehör	als Zubehör erhältlich
Pulverbeschichtetes Mähwerk	Nein
Sitz	Standard
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierung	Druckschmierung
Kraftstoffverbrauch	441 g/kWh
Position Kraftstofftank	Vorne
Ölmenge	1.151
Ölfilter	Nein
Kraftstoff	Benzin
MATERIAL	
Mähwerkmaterial	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	Og
Metal total	3820 g
Paper + Cardboard total	7410 g
PE total	285 g
PET total	Og
Plastic foil	285 g
Plastic rigid	Og
Plastic total	285 g
PS/EPS/HIPS total	Og
Sitz Material	PU
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	850 mm
Verpackungslänge	1700 mm
Verpackungsbreite	1135 mm
Menge im Masterpack	1
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	97.2 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	83 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	55 45(1)
Vibrationswert. Sitz	1.7 m/s²
Vibrationswert, Sitz Vibrationswert, Lenkrad	1.7 IIVS- 5.3 m/s ²