




Husqvarna P 525DX

Der leistungsstarke Diesel Rider Husqvarna P 525DX bietet unschlagbare Manövrierfähigkeit und Produktivität sowohl bei komplexen und engen Verhältnissen als auch bei grossen Flächen. Der professionelle Antrieb gibt guten Halt und Stabilität an Hängen. Mit der kompakten Grösse und der hohen Transportgeschwindigkeit ist dieser Rider für den stationären wie auch für den mobilen Einsatz für Gemeinden, Haus-Verwaltungen usw. geeignet. Das frontmontierte Mähwerk ermöglicht dem Fahrer den perfekten Überblick über das Arbeitsgebiet. Das bedeutet optimale Mähergebnisse auch unter Bänken, Büschen etc. Hochwertige Komponenten für mehr Nachhaltigkeit und weniger Standzeit. Zubehör wie Transportschaufel, Kehrbürste, Schneepflug und Kabine machen den Rider zu einem Ganzjahres-Nutzfahrzeug. Lieferung ohne Kabine, ohne Mähwerk. Geeignete Mähwerke 132 / 155 Combi.



Integrierte Konnektivität

Das Modell verfügt über ein eingebautes Konnektivitätsmodul, das einfach mit Husqvarna Fleet Services™ verbunden werden kann. So können Sie sowohl den letzten bekannten Standort des einzelnen Produkts als auch die gesamte Flotte der angeschlossenen Produkte, die Nutzungsstatistiken und die Servicehistorie einsehen - und vieles mehr. Dies erleichtert auch die Aktualisierung der Firmware des Produkts, so dass es immer mit den neuesten Funktionen in Husqvarna Fleet Services™ kompatibel ist.



Kubota-Diesel-Motor

Der leistungsstarke 3-Zylinder-Kubota-Diesel-Motor mit Druckschmierung kombiniert hohe Leistung und hohes Drehmoment mit geringem Verbrauch und niedrigen Emissionen.

Knicklenkung

Unsere einzigartige Knicklenkung ermöglicht es die Hinterräder unter der Maschine einzuschwenken. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Radeinschlag.



Zugänglichkeit beim Mähen

Die niedrige Bauhöhe des frontmontierten Mähwerks erlaubt eine hervorragende Zugänglichkeit, unter Zäunen, Büschen, Parkbänken usw.



MERKMALE

- Knicklenkung für minimalen Wendekreis
- Leistungsstarker Kubota-Diesel-Motor
- Das Modell verfügt über ein eingebautes Konnektivitätsmodul, das einfach mit Husqvarna Fleet Services™ verbunden werden kann.
- Herausragende Zugänglichkeit
- Frontmontiertes Mähwerk für präzises Mähergebnis
- Kompakte Formgebung für einfache Bedienung an Engstellen
- Kommerzielles Getriebe
- Hervorragendes Fahrverhalten an Steigungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehörangebot
- Optionale Kabine
- Zapfwelle (PTO) für maximale Effizienz
- Einfacher Wechsel von frontmontiertem Zubehör dank Schnellkupplung
- Ergonomische Bedienung
- Hydraulische Servolenkung für gesteigerten Komfort
- Leicht zugängliche Bedienelemente für hohen Komfort
- Die klappbare Haube und einfach erreichbare Service-Punkte vereinfachen Überprüfungen und Wartung.
- Abschmierbare Spanndornen für einfache Wartung
- Versetztes Mähwerk für nahes Trimmen
- Serviceposition zur bequemen Durchführung von Wartungsarbeiten
- Robuster und haltbarer Leiterraum
- Robustes Heckteil aus Gusseisen
- Robustes Design
- Grosse, breite Reifen für gute Traktion
- Doppelte LED-Leuchten für grössere Beleuchtungsfläche und mehr Sicherheit beim Arbeiten im Dunkeln.
- Liefert Mähergebnis der Spitzenklasse mit zwei Mähmethoden: Mulchen oder Heckauswurf.

Technische Spezifikationen

BATTERIE	
Kapazität Akku/Batterie	62 Ah
Akku-/Batteriehersteller	Exide
Akku-/Batterietyp	Blei / Säure
Spannung Akku/Batterie	12 V
Anzahl Akkus/Akku-Packs	1 St
LEISTUNGSFÄHIGKEIT	
Nettoleistung bei U/min	3000 U/min
Nettoleistung bei U/min	17.8 kW
Geschwindigkeit vorwärts, min-max max	19 km/h
Geschwindigkeit rückwärts, min-max max	15 km/h
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	757000 g
Artikel Nettogewicht	677000 g
Grundgerät, Höhe	133 cm
Grundgerät, Höhe (ROPS umgelegt)	133 cm
Grundgerät, Höhe (mit ROPS)	203.3 cm
Grundgerät, Länge	207.8 cm
Grundgerät, Breite	115.3 cm
Brutto-Anhängelast	350 kg
Bodenfreiheit	140 mm
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Hoch
Reifenhersteller	Kenda
Gewicht	677 kg
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	684 kg
Radstand	106 cm
MOTOR	
Hubraum	1123 cm ³
Zylinder	3
Motorkühlung	Flüssigkeit
Motorname	D1105
Motorhersteller	Kubota
Motor/Motortyp	Diesel horizontal axle
Getriebe	Hydrostatisch
AUSSTATTUNG	
12V-Steckdose	Ja
Luftfiltertyp	Robuste Kartuschenbauform
Messereinstellung	Elektrische Kupplung
Lastenträger	Nein
Getränkehalter	Nein
Antriebssteuerung	Dual pedal-operation
Antriebssystem	Allradantrieb
Klappbarer Sitz	Ja
Frontscheinwerfer	Ja
Betriebsstundenzähler	Digital
Hydraulischer Geräteheber	Ja
Passende Mähwerke (optional)	Combi 132, Combi 155
Feststellbremse, Typ	Scheibe
Pendelnde Hinterachse	Ja
Servolenkung	Ja

Technische Spezifikationen

Sitz Federung	Ja
Sitz	Vollgefedert, Armlehnen
Serviceposition	Ja
Radstand	106 cm
SCHMIERMITTEL	
Kraftstoffverbrauch	270 g/kWh
Position Kraftstofftank	Seite (Einfach)
Schmierstofftyp	SAE 10 W-40
Ölkühler	Ja
Ölfilter	Ja
Kraftstoff	Diesel
Motorkühlung	Flüssigkeit
MATERIALIEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Sitz Material	Vinyl
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	1472 mm
Verpackungslänge	2242 mm
Verpackungsbreite	1248 mm
Verpackungsvolumen	4118,7 dm ³
Menge im Masterpack	1
EMISSIONSDATEN EU	
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	1018 g/kWh