



P 525D

Leistungstarker Rider für den professionellen, kommerziellen Einsatz. Dank vielseitigem Zubehörangebot ist dieses Profigerät während des ganzen Jahres einsatzbereit. Dieses Modell ist ausgerüstet mit Allradantrieb für professionellen Dauereinsatz. Front- und Hinterachse werden individuell durch variable Hochleistungs-Kolbenpumpen in separaten Getriebeboxen angetrieben. Der leistungsstarke 3-Zylinder-Kubota-Diesel-Motor mit Druckschmierung kombiniert hohe Leistung und hohes Drehmoment mit geringem Verbrauch und niedrigen Emissionen. Ausgestattet mit Servolenkung, hydraulischem Geräteheber, Front-Scheinwerfer, Werkzeug-Schnellkupplung, Betriebsstundenzähler mit Serviceerinnerung, transparenter Kraftstofftank, Lastenträger, Zapfwelle PTO, Dieselstandsanzeige sowie ROPS (Überrollbügel). Dieses Modell verfügt über zwei Mähssysteme - BioClip® Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen.



KNICKLENKUNG

Unsere einzigartige Knicklenkung ermöglicht es die Hinterräder unter der Maschine einzuschwenken. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Radeinschlag.



ZUGÄNGLICHKEIT BEIM MÄHEN

Die niedrige Bauhöhe des frontmontierten Mähwerks erlaubt eine hervorragende Zugänglichkeit, unter Zäunen, Büschen, Parkbänken usw.

MÄHWERK COMBI

Das Hochleistungs-Mähwerk Combi besteht aus einer am Stück gestanzten Stahlplatte und vereint die Methoden Mulchen und Heckauswurf.

BESCHRIEB	
Motorhersteller	Kubota
Motorname	D1105
Nettoleistung bei U/min	18.7 kW @ 3000 U/min
Volumen Kraftstofftank	25 l
Getriebe	Hydrostatisch AWD
Geschwindigkeit vorwärts, min-max	0-18.5 km/h
Ungemähte Kreisfläche	58 cm ¹
Schnittbreite, min-max	132-155 cm
Schnitthöhe, min-max	25 - 127 mm
Gewicht	675 kg
Approval certificate number	e1*97/68DA*2004/ 26KA*164*02
Exhaust emissions (CO average)	1.14 g/kWh
Exhaust emissions (HC+NOx FEL)	5.06 g/kWh

1) Gemessen auf der Mähseite